

Produkttypens unika identifikationskod:

R4

Avsedd användning/avsedda användningar:

Reparation av anläggningskonstruktioner

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 1504-3/RISE

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Mätvärden
Tryckhållfasthet	> 45 MPa
Kloridinhåll	< 0,02%
Vidhäftningsstyrka	3 MPa
Beständighet mot karbonatisering	< 2 mm
Elasticitetsmodul	> 25 GPa
Friktion	Vät > 42. Torr > 57
Kapill'rsugning	< 0,3 kg/ (m ² * h ^{0,5})
Beständighet vid temperaturväxlingar	2,8 MPa
Brandbeständighet	A1

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink that reads "Karim Pettersson". The signature is written in a cursive style with a large initial 'K'.

Finja den 2022-05-03