

Produkttypens unika identifikationskod:

R4

Avsedd användning/avsedda användningar:

Reparation av anläggningskonstruktioner

Tillverkare:

Finja Bemix AB, Finvids väg 6, 194 47 Upplands Väsby

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 1504-3:2006 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 3: Reparation / RISE- Research Instituts of Sweden AB har utfört fabriks kontroll och utför årligen övervakande kontroll enligt system 2+ och utfärdat intyg om överensstämmelse för tillverknings kontrollen i fabrik, certifikat nr 0402-CPR-C500584

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Mätvärden
Tryckhållfasthet	> 45 MPa
Kloridinnehåll	< 0,02%
Vidhäftningsstyrka	3,9 MPa
Beständighet mot karbonatisering	< 2 mm
Elasticitetsmodul	> 25 GPa
Friktion	Vät > 42. Torr > 57
Kapill'rsugning	< 0,3 kg/ (m2 * h0,5)
Beständighet vid temperaturväxlingar	2,8 MPa
Brandbeständighet	A1

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anders Holm', is centered within a large rectangular box.

Bemix den 2024-11-28