

Produkttypens unika identifikationskod:

SP40-25

Avsedd användning/avsedda användningar:

Torrsputningsbruk som används vid bergförstärkning samt för reparationer av betongkonstruktioner.

Tillverkare

Finja Bemix AB, Finvids väg 6, 194 47 Upplands Väsby

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 1504-3:2005 Produkter och system för skydd och reparation / RISE Research Institutes of Sweden AB har utfört fabrikskontroll enligt system 2+ och utfärdat certifikat nr: 0402-CPR-C500584

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	$\geq 45 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005 / System 2+
Kloridinnehåll	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005 / System 2+
Vidhäftning	$\geq 2 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005 / System 2+
Återhållsam krympning / utvidgning	$\geq 2 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005 / System 2+
Motstånd mot karbonatisering	Godkänd	EN 1504-3:2005 / System 2+
Elastighetsmodul vid tryck	$\geq 20 \text{ GPa}$	EN 1504-3:2005 / System 2+
Beständighet vid temperaturförändring Del 1. Frysning / upptining	$\geq 2 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005 / System 2+
Brandklass	A1	EN 1504-3:2005 / System 2+
Farliga ämnen	Nej	EN 1504-3:2005 / System 2+
NPD = Ingen prestanda fastställd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anders Holm", is centered within a large rectangular box.

Bemix den 2024-11-28